

Uwagi:

1. Montaż konstrukcji prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz obowiązującymi przepisami.

2. Rygle R-1L/P montować na podlewce gr. 1-4cm po uprzednim sprawdzeniu rzędnych górnej powierzchni stóp fundamentowych - np. zapr. CERESIT CX15.

3. R-1/L, R-1/P jako rygle slalowe zewnętrzne cynkowane HEB160, wg rysunków szczegółowych.

4. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy wszystkie wymiary dokładnie zmierzyć w naturze, w razie stwierdzenia nieprawidłowości należy niezwłocznie poinformować projektanta.

Stal S355J2G3

Drewno C24

OBIEKT BUDOWLANY	KŁADKA DLA PIESZYCH M. CHOROSZCZ, CZĘŚCI DZIAŁEK NR EWID. 291/8 i 639/13		
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY (ARCHITEKTURA)		
FUNKCJA	TYTUŁ, IMIĘ i NAZWISKO	NR UPR./SPEC.	PODPIS
PROJEKTANT architektura	mgr inż. arch. ANDRZEJ SKROUBA	130/Sz/79 architekt.	
WSPÓŁPRACA architektura	mgr inż. arch. JACEK OLIZAROWICZ	-	
PROJEKTANT konstrukcja	mgr inż. DARIUSZ LIPISZKO	PDL/0007/PWBKb/17	
TYTUŁ RYSUNKU	DATA 20-03-2020	SKALA RYSUNKU 1:20	NUMER RYSUNKU
	PRZEKRÓJ A-A		A03

OLIZAROWICZ ARCHITEKCI ● 16-070 CHOROSZCZ, UL. PIASKOWA 59C ● TEL. 505 550 203, WWW.OLIZAROWICZ.COM