



Uwagi:

- Montaż konstrukcji prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz obowiązującymi przepisami.
- Rygle R-1L/P montować na podlewce gr. 1-4cm po uprzednim sprawdzeniu rzędnych górnej powierzchni stóp fundamentowych – np. zapr. CERESIT CX15.
- R-1/L, R-1/P jako rygle słowe zewnętrzne cynkowane HEB160, wg rysunków szczegółowych.
- Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy wszystkie wymiary dokładnie zmierzyć w naturze, w razie stwierdzenia nieprawidłowości należy niezwłocznie poinformować projektanta.

Stal S355J2G3

Drewno C24

OBIEKT BUDOWLANY	KŁADKA DLA PIESZYCH M. CHOROSZCZ, CZĘŚCI DZIAŁEK NR EWID. 291/8 i 639/13		
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY (ARCHITEKTURA)		
FUNKCJA	TYTUŁ, IMIE I NAZWISKO	NR UPR. /SPEC.	PODPIS
PROJEKTANT architektura	mgr inż. arch. ANDRZEJ SKROUBA	130/Sz/79 architekt.	
WSPÓŁPRACA architektura	mgr inż. arch. JACEK OLIZAROWICZ	-	
PROJEKTANT konstrukcja	mgr inż. DARIUSZ LIPISZKO	PDL/0007/PWBkb/17	
TYTUŁ RYSUNKU	DATA	SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
	20-03-2020	1:20	
PRZEKRÓJ A-A			A03
OLIZAROWICZ ARCHITEKCI • 16-070 CHOROSZCZ, UL. PIASKOWA 59C • TEL. 505 550 203, WWW.OLIZAROWICZ.COM			