



**Uwagi:**

1. Montaż konstrukcji prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz obowiązującymi przepisami.
2. Rygle R-1L/P montować na podlewce gr. 1-4cm po uprzednim sprawdzeniu rzędnych górnej powierzchni stóp fundamentowych - np. zapr. CERESIT CX15.
3. R-1/L, R-1/P jako rygle słalowe zewnętrzne cynkowane HEB160, wg rysunków szczegółowych.
4. Stosować ścianki berlińskie przy pracach fundamentowych.
5. W pobliżu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej prace ziemne prowadzić w sposób ręczny.

Stal S355J2G3

Drewno C24

OBIEKT BUDOWLANY	KŁADKA DLA PIESZYCH M. CHOROSZCZ, CZĘŚCI DZIAŁEK NR EWID. 291/8 i 639/13		
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY (ARCHITEKTURA)		
FUNKCJA	TYTUŁ, IMIE I NAZWISKO	NR UPR. /SPEC.	PODPIS
PROJEKTANT architektura	mgr inż. arch. ANDRZEJ SKROUBA	130/Sz/79 architekt.	
WSPÓŁPRACA architektura	mgr inż. arch. JACEK OLIZAROWICZ	-	
PROJEKTANT konstrukcja	mgr inż. DARIUSZ LIPISZKO	PDL/0007/PWBkb/17	
TYTUŁ RYSUNKU	DATA	SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
	20-03-2020	1:20	
RZUT PRZYZIEMIA			A02